

Verlegeanleitung für Reparaturpacks

Rubberit Gummi Estrich

Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor Beginn der Arbeit vollständig durch.

Materialeinheit

Ein 12kg-Gebinde Rubberit ergibt 1 m² Gummibelag, ca. 10 mm dick und wird in einem Eimer geliefert. Darin befinden sich übereinander in Tüten verpackt; Flüssigkautschuk inkl. Farbe, Gummigranulat und Härterpulver.

Lagerung

Vor Frost und Hitze schützen! Verarbeitungstemperatur: 5–20° C.

Geeigneter Untergrund

Holz, Beton, Ziegel, Pflastersteine, dauerhaft trocken und frei von Staub, Einstreuresten, Kunststoffen, Säuren, Fetten etc.. Betonböden müssen vollkommen abgebunden sein, frei von Zementschlämmen und losen Teilen. Auf Aluminium ist keine Haftung gewährleistet. Bei Reparaturen zuvor alle losen Teile/Blasen entfernen, Untergrund reinigen.

Gerätebedarf

- Rührwerkzeug
- Glättkelle
- Spikerrolle (optional)

Mischen

1. Granulat und Härter aus dem Verpackungseimer entnehmen
2. Tüte mit Flüssigkautschuk in den Eimer gießen
2. Rühren, bis die Farbe einheitlich ist
3. unter Rühren das Härterpulver zugeben bis zu gleichmäßiger Konsistenz
4. nach und nach Granulat einmischen

Auftragen

1. Beschichtungsfläche feucht abwischen
2. Material mittels Schaufel verteilen und mit Kelle glätten
3. gewünschte Oberflächenstruktur durch „Rütteln“ mit Kelle bestimmen. Optional Oberfläche mit Spikerrolle bestimmen.

Wichtig:

Ein Gebinde sollte innerhalb von 25 Min. verarbeitet sein. Werkzeug sofort mit Wasser reinigen. Vor dem Betreten 3 Tage Ruhezeit einhalten.

Unser Tipp:

Für einen sauberen Abschluss die Kanten mit Kreppband abkleben; Kreppband noch während der Beschichtung entfernen.



Hellmann Gerden GmbH – Ergonomie für Tier und Mensch

Adresse: Schweizer Winkel 9
49328 Melle

Telefon: 0 52 26 - 997 998 8

E-Mail: info@hellmann-gerden.de

Internet: www.hellmann-gerden.de



Hinweise

Rubberit Gummi Estrich

Reinigung und Pflege

Sie können Rubberit fegen bzw. abspritzen - mit kaltem Wasser, auch mit milder Seifenlauge. Rubberit ist hochdruckreinigerfest bis 200 bar (Flachstrahl) und beständig für DLG- anerkannte Desinfektionsmittel. Scharfe mechanische Einwirkungen vermeiden. Rubberit ist ein Naturprodukt. So kann es zu Ausblühungen kommen, die sich mit handelsüblichen Kalkreinigern entfernen lassen.

Hinweise

Vor Hitze und Frost schützen. Sämtliche Angaben und Maße stellen lediglich Näherungswerte dar und sind nicht absolut zu verstehen. Rubberit kann durch übermäßige Beanspruchung wie ständiges Schlagen, Kratzen, Kauen zerstört werden.

Bewährte Schichtstärken

Pferdebox	18-30 mm	Behandlungsraum	15-30 mm
Anhänger	ca. 10 mm	Besamungsstation	25-30 mm
Transporter	15-18 mm	Stallgasse	15-20 mm
Hundezwinger	8-10 mm	Führung	20-30 mm

Anmerkung:

Rubberit ist trotz seiner einfachen Optik ein besonderer, gelenkschonender Gummibelag, der sich seit vielen Jahren im praktischen Einsatz bewährt hat. In der Fachwelt wird er geschätzt, weil er alle wünschenswerten Eigenschaften in sich vereint, die ein tierfreundlicher Fußboden bieten sollte.

Hellmann Gerden wünscht Ihnen viel Freude mit Rubberit Gummi-Estrich!



Hellmann Gerden GmbH – Ergonomie für Tier und Mensch

Adresse: Schweizer Winkel 9
49328 Melle
Telefon: 0 52 26 - 997 998 8
E-Mail: info@hellmann-gerden.de
Internet: www.hellmann-gerden.de

